

## Жидкости и смазочные материалы

		Объем (приблизительный)		Рекомендуемая жидкость/смазка	
Моторное масло Слив и заправка	При замене масляного фильтра	HRA2DDT	4,6	4 кварта	Бензиновый двигатель:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Двигатель HRA2DDT Оригинальное моторное масло Nissan 5W-40 или ACEA A3/B4</li> <li>• Двигатель MR20DD Моторное масло 5W-30 или API SL или SM ILSAC A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5, C2 или C3</li> </ul> Дизельный двигатель:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Двигатель R9M Оригинальное моторное масло Nissan 5W-30 DPF или SAE 5W-30 low SAPS или ACEA C4</li> </ul>
		MR20DD	3,8	3-3/8 кварты	
		R9M	5,5	4-7/8 кварты	
	Без замены масляного фильтра	HRA2DDT	4,3	3-3/4 кварты	
		MR20DD	3,6	3-1/8 кварты	
		R9M	5,1	4-1/2 кварты	
При "сухом" двигателе (после ремонта)	HRA2DDT	5,6	4-7/8 кварты		
	MR20DD	4,4	3-7/8 кварты		
	R9M	6,6	5-7/8 кварты		
Система охлаждения (с расширительным бачком)	HRA2DDT	МКП	6,4	5-5/8 кварты	Оригинальная охлаждающая жидкость Nissan или ее аналог по качеству  Используйте оригинальную охлаждающую жидкость двигателя NISSAN или ее аналог по качеству во избежание возможной коррозии алюминиевых деталей системы охлаждения двигателя, вызванной применением неоригинальной охлаждающей жидкости. Обратите внимание, что ремонт системы охлаждения при использовании неоригинальной охлаждающей жидкости не подпадает под условия гарантии, даже если неисправность возникла в период гарантийного обслуживания автомобиля.
		Вариатор	7,8	6-7/8 кварты	
	MR20DD	МКП	7,1	6-1/4 кварты	
		Вариатор	7,4	6-1/2 кварты	
R9M	Вариатор	7,9	7 кварт		
Расширительный бачок	HRA2DDT	0,8	3/4 кварты		
	MR20DD	0,8	3/4 кварты		
	R9M	0,8	3/4 кварты		
Трансмиссионное масло механической коробки	RS6F94R	2,0	3-1/2 пинты	Трансмиссионное масло Nissan MT-XZ тип TL/JR или API GL-4, вязкость SAE 75W-80	
	RS6F95R	1,7	3 пинты	Трансмиссионное масло Nissan MT-XZ для спортивных автомобилей &	

передач					внедорожников или API-GL-4, вязкость SAE 75W-85
Жидкость бесступенчатой трансмиссии	RE0F10G	R9M	7,5	6-5/8 кварты	Оригинальная рабочая жидкость вариатора Nissan NS-3
	RE0F10D	MR20DD (2WD и 4WD)	7,4	6-1/2 кварты	При использовании любой другой трансмиссионной жидкости, кроме оригинальной жидкости для вариатора Nissan NS-3, произойдет повреждение агрегата. Данный ущерб не будет возмещен по гарантии.
	RE0F11A	HRA2DDT	7,45	6-1/2 кварты	
Трансмиссионное масло для раздаточной коробки	TY21C	MR20DD	0,31	1/2 пинты	Оригинальная рабочая жидкость дифференциала NISSAN или API GL-5, вязкость SAE 80W-90
Масло в картере главной передачи			0,6	1/2 кварты	
Жидкость для гидроприводов тормозной системы и сцепления			-	-	Оригинальная тормозная жидкость NISSAN или аналог DOT 4
Универсальная смазка			-	-	NLGI №2 (на основе литиевого мыла)
Хладагент системы кондиционирования воздуха			-	-	HFO-1234yf (для Европы) HFC-134a (R-134a) (кроме Европы)  Дополнительная информация содержится в разделе "Этикетка с характеристиками кондиционера".
Смазочные материалы для системы кондиционирования воздуха			-	-	Масло ND-12 или аналог (для Европы) Масло ND-8 (кроме Европы)